

CARACTÉRISTIQUES STANDARD ET ÉQUIPEMENTS FACULTATIFS

BLUE Vision

CUISSON

Air chaud 30 – 300 °C
Régime combiné 30 – 300 °C
Cuisson à la vapeur 30 – 130 °C
Cuisson Bio 30 – 98 °C
Cuisson/rôtissage pendant la nuit – économise le temps et l'argent
Temporisation des glissières – possibilité de régler le temps de cuisson différent pour chaque glissière
Régénération/banqueting – servir plus de mets en moins de temps
Cuisson/rôtissage Delta T – précision au moment de la préparation de grands morceaux d'aliments
Cuisson/rôtissage à basse température – pertes de poids réduites, un meilleur goût
Cook & Hold – une fois la cuisson terminée, il se met automatiquement en mode de maintien au chaud
Golden Touch – couleur parfaite et croustillant avec une seule touche
Sous-vide, Séchage, Stérilisation, Confits, Fumage – programmes spéciaux pour une gastronomie moderne

ÉQUIPEMENTS

AHC (Active Humidity Control) – régulation automatique de l'humidité
Advanced Steam Generation System – production rapide de vapeur saturée
Triple vitrage de porte séparable – fuite de chaleur minimum, basse consommation d'énergie, pas de brûlures par la vitre extérieure
Ventilateur réversible – différences minimum de couleur des mets rôtis
Clapet – déshumidification rapide de la chambre de cuisson pour un meilleur croustillant et une belle couleur. Le système de déshumidification est breveté
Sonde à coeur 6 points
7 vitesses du ventilateur*** – contrôle de vitesse de la diffusion et de la circulation d'air
Fan Stop – arrêt immédiat du ventilateur évite tant une fuite de chaleur et de vapeur à l'ouverture de la porte ainsi qu'une brûlure de vapeur des opérateurs
Cadencement du ventilateur *** – 3 pas pour une meilleure homogénéité
Poignée robuste – ouverture aisée de la machine, matière anti-bactéries
Acier inoxydable AISI 304 – matériaux en aciers inoxydables de qualité avec un traitement de surface spécial pour une durée de vie plus longue
Chambre de cuisson hygiénique avec angles intérieurs arrondis – entretien facile

COMMANDE

VisionTouch Controls – vue parfaite avec l'écran 8", commande simple et intuitive
MyVision – adaptation maximum du menu, le nécessaire affiché sur l'écran principal
Écran tactile – l'écran fonctionne à la merveille en toute condition et son temps de réponse est rapide, pas d'éléments mécaniques, pas de touches ou molettes
Fonction Learn – toujours les mêmes résultats

DONNÉES

Interface USB – transfert simple des données de/vers le four mixte
LAN – possibilité de se connecter au réseau, communication via un navigateur internet

SERVICE

Enregistrements HACCP – analyse facile et immédiate des points critiques
BCS (Boiler Control System) – contrôle automatique du générateur de vapeur*
Système de service diagnostique – analyse automatique des défauts

ORANGE Vision

CUISSON

Air chaud 30 – 300 °C
Régime combiné 30 – 300 °C
Cuisson à la vapeur 30 – 130 °C
Cuisson Bio 30 – 98 °C
Régénération/banqueting – servir plus de mets en moins de temps

ÉQUIPEMENTS

Advanced Steam Generation System – production rapide de vapeur saturée
Triple vitrage de porte séparable – fuite de chaleur minimum, basse consommation d'énergie, pas de brûlures par la vitre extérieure
7 vitesses du ventilateur*** – contrôle de vitesse de la diffusion et de la circulation d'air
Fan Stop – arrêt immédiat du ventilateur évite tant une fuite de chaleur et de vapeur à l'ouverture de la porte ainsi qu'une brûlure de vapeur des opérateurs
Ventilateur réversible – différences minimum de couleur des mets rôtis
Poignée robuste – ouverture aisée de la machine, matière anti-bactéries
Acier inoxydable AISI 304 – matériaux en aciers inoxydables de qualité avec traitement de surface spécial pour une durée de vie plus longue
Chambre de cuisson hygiénique avec angles intérieurs arrondis – entretien facile

DONNÉES

Interface USB – transfert simple des données de/vers le four mixte

SERVICE

Enregistrements HACCP – analyse facile et immédiate des points critiques
BCS (Boiler Control System) – contrôle automatique du générateur de vapeur*
Système de service diagnostique – analyse automatique des défauts

EQUIPEMENT FACULTATIF

BLUE

Deuxième sonde à coeur

ORANGE

Sonde à coeur
Clapet
99 programmes à 9 étapes
Douchette manuelle standard

BLUE+ORANGE

Ouverture opposée de la porte **
Ouverture sécurisée de la porte
Douchette auto-enroulable***
Accessoires – supports, chariots, récipients gastronomiques, produits de nettoyage, etc.

* Valable uniquement pour les fours mixtes à générateur

** Valable uniquement pour les gammes 623, 611, 1011

*** N'est pas disponible pour la gamme 623

RETIGO GREEN CONCEPT

Le nouveau four mixte Retigo Vision représente le four mixte le plus économique sur le marché. La combinaison des solutions techniques uniques économise à son utilisateur l'argent, mais en même temps, elle permet de préserver l'environnement.



Efficacité élevée, pertes minimum

L'isolation spéciale de la chambre de cuisson dont l'épaisseur est de 50 mm, ensemble avec le triple vitrage de la porte du four mixte garantit une montée rapide en température et une consommation minimum d'énergie lors de la cuisson.



Système de génération de vapeur avancé (Advanced Steam Generation System)

L'échangeur thermique intégré récupère la chaleur de vapeur résiduaire ce qui diminue d'une manière significative les demandes en énergie électrique.



Système d'économie d'eau (Water Saving System)

La conception unique du système d'écoulement qui demande une quantité minimum d'eau pour refroidir la vapeur résiduaire. Cette solution réduit significativement la consommation totale d'eau.



Lavage automatique Active Cleaning

Le lavage à faible coût avec une efficacité élevée et des demandes minimum en matière de consommation d'eau.

Jusqu'à 12 % moins en matière de consommation d'énergie électrique lors du fonctionnement dans l'air chaud (selon DIN 18873 7.2)

Jusqu'à 30 % moins en matière de consommation d'énergie électrique en conditions stabilisées

(selon DIN 18873-2 6.3)

VISION

FOURS MIXTES À VAPEUR



retigo®

SPÉCIALISTE FOURS MIXTES

RETIGO

Láň 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Tel. +420 571 665 511, Fax: +420 571 665 554,
sales@retigo.com, www.retigo.fr

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES



VISION PERFECT COOKING

- Excellents résultats de cuisson à la vapeur
- Couleur idéale des mets ainsi que leur croustillant
- Moins de stress en cuisine
- L'ensemble des modes de préparation en un seul appareil



MY VISION CONTROLS*

- Concentration absolue à la cuisson
- Pas de pertes de temps désagréables
- Tout ce dont vous avez besoin se trouve sur l'écran principal



VISION DESIGN

- Cuisson confortable sans risque d'accident
- Risque de brûlure réduit au minimum
- Garantie de l'accomplissement des standards en matière d'hygiène
- Fiabilité élevée



SMART INVESTMENT

- Économies d'énergie
- Lavage économique
- Retour d'investissement inédit

* Retigo Blue Vision

PARAMÈTRES TECHNIQUES



COMBINAISONS POSSIBLES DES FOURS MIXTES

Machine inférieure	Machine supérieure			
	623	611	621	611ig
623	✓			
611		✓		✓
621			✓	
1011		✓		✓
1021			✓	
611ig		✓		✓
1011ig		✓		✓

Model	B 623i O 623i	B 611i O 611i	B 611b O 611b	B 611ig O 611ig	B 1011i O 1011i	B 1011b O 1011b	B 1011ig O 1011ig	B 2011i O 2011i	B 2011b O 2011b	B 2011ig O 2011ig	B 621i O 621i	B 1021i O 1021i	B 1221i O 1221i	B 1221b O 1221b	B 1221ig O 1221ig	B 2021i O 2021i	B 2021b O 2021b	B 2021ig O 2021ig
Énergie	électricité	elektrina	électricité	gaz**	électricité	électricité	gaz**	électricité	électricité	gaz**	électricité	électricité	électricité	électricité	gaz**	électricité	électricité	gaz**
Production de vapeur	injection	injection	générateur	injection	injection	générateur	injection	injection	générateur	injection	injection	injection	injection	générateur	injection	injection	générateur	injection
Capacité	6 x GN2/3	7 x GN1/1	7 x GN1/1	7 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	11 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	20 x GN1/1	6 x GN2/1	10 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	12 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1	20 x GN2/1
Capacité (optionnelle)	–	5 x 600/400	5 x 600/400	5 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	8 x 600/400	–	–	–	12 x GN 1/1	20 x GN 1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	24 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1	40 x GN1/1
Nombre de repas	30–50	51–150	51–150	51–150	151–250	151–250	151–250	400–600	400–600	400–600	100–300	300–500	400–600	400–600	400–600	600–900	600–900	600–900
Distance entre glissières	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm	73 mm	73 mm	65 mm	65 mm	65 mm	63 mm	63 mm	63 mm
Dimensions (l x h x p)	683 x 602 x 586 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 786 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	933 x 1046 x 821 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	948 x 1804 x 834 mm	1121 x 826 x 1018 mm	1121 x 1086 x 1018 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1111 x 1343 x 961 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm	1156 x 1815 x 963 mm
Poids	62 kg	116 kg	122 kg	127 kg	138 kg	144 kg	149 kg	235 kg	245 kg	257 kg	160 kg	193 kg	210 kg	220 kg	229 kg	330 kg	336 kg	378 kg
Puissance thermique	4,8 (3,2*) kW	10,3 kW	10,3 kW	13 kW	18 kW	18 kW	22,5 kW	36 kW	36 kW	45 kW	18 kW	29 kW	36 kW	36 kW	45 kW	58 kW	58 kW	78 kW
Puissance totale	5 (3,4*) kW	10,9 kW	10,9 kW	0,74 kW	18,6 kW	18,6 kW	0,74 kW	37 kW	37 kW	1,28 kW	18,6 kW	29,6 kW	36,9 kW	36,9 kW	1,28 kW	58,9 kW	58,9 kW	1,66 kW
Puissance générateur	–	–	9 kW	–	–	18 kW	–	–	–	33 kW	–	–	–	–	33 kW	–	48 kW	–
Protection	16 A	16 A	16 A	10 A	32 A	32 A	10 A	63 A	63 A	10 A	32 A	50 A	63 A	63 A	10 A	100 A	100 A	10 A
Tension	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	3N~/380-415V/50-60Hz	1N~(2-)/220-240V/50-60Hz
Raccordement / Écoulement d'eau	G 3/4" / 40 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm	G 3/4" / 50 mm
Raccordement de gaz	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	G 3/4"	–	–	–	–	G 3/4"	–	–	G 1"
Niveau de bruit	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA	max. 70 dBA
Température	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C	30–300 °C

Certifié par:



B – Blue Vision
O – Orange Vision

i – injection
b – générateur
g – gaz

* Tension 1N~(2-)/220-240V/50-60Hz
** Configuration standard – gaz naturel (G20, G25) avec évacuation des fumées A3 (sous la hotte)