

標準功能和選用配備

烹飪

乾烤 30 – 300 °C
蒸烤 30 – 300 °C
蒸氣 30 – 130 °C
有機蒸氣 30 – 98 °C
隔夜烹飪 – 節省時間和資金。
高級蒸氣生成系統 – 使用內置熱交換器兩步預熱，實現完美的蒸氣效果。
橫置式盤架 – 處理更安全、更舒適。
低溫烹飪 – 重量損失更低、味道更好。
烹飪和保溫 – 令之能够烹飪並保持食用溫度。
自動預熱/冷卻 將溫度流失最小化。
真空低溫烹飪、消毒、Confit、燻燻 – 卓越的方法，讓您的菜單與眾不同。

VISION CONTROLS

7英寸顯示幕 – 完美視圖、直觀控制。
99個程式9個步驟
連續烹飪時間選項
自動啟動 – 能够計畫延遲開始。

其他設備

自動清洗 – 低成本自動清洗。
三層彩釉玻璃*** – 提升節能效果，同時外層玻璃避免產生燙傷。
7英寸快速反應觸控螢幕。
自動雙向風扇 – 非常均勻，產品顏色和紋理一致。
自動停止風扇 – 快速打開烤箱時，不會燙傷。
堅固耐用的門把手 – 方便操作與銀離子處理，以減少細菌。
AISI 304不銹鋼 – 超凡品質，配以特殊塗層，延長使用壽命。
弧形內角的衛生烹飪腔 – 無藏汙納垢風險。
門下的徑流滴水盤 – 不會在潮濕的地板上滑倒。
兩個進水口 – 節省濾水器的處理量。
WSS – 專用排水系統和內置熱交換器，有效省水
間距為 65 mm 的可拆卸GN pan支架。

連通性

USB插槽 – 輕鬆與萬能蒸烤箱進行資料傳輸。
以太網/LAN – 允許遠程存取資料管理。
VisionCombi軟體 – 在電腦、HACCP數據視圖中管理程式和圖標。

操作日誌

HACCP記錄 – 輕鬆即時分析關鍵的烹飪點。
完整的操作記錄

服務

BCS* – 銅爐型號內建高級直接噴射蒸氣生成系統，蒸氣無障礙。
SDS – 輕鬆檢查烤箱並排除故障

選用配備

1000程式、20個步驟
左門**
安全兩段式開門
單點探針
抽濕閥
標準水槍
可伸縮水槍***
連接到系統以實現功耗優化

ORANGE VISION PLUS 的優勢

- + 7 “ 快速反應觸控式螢幕
- + 高度直觀和簡單的控制
- + 自動清潔
- + 標配99個 程式
- + 可以在主螢幕上流覽Haccp
- + 局域網和乙太網連接介面
- + 橫向裝載GN pan，更安全，更容易觀察烹飪結果
- + 最少的塑膠部件和耐用的設計



RETIGO 綠能設計

全新的**Retigo Vision**萬能蒸烤箱是市場上最經濟的萬能蒸烤箱。
獨特的科技解決方案組合，能够讓用戶省錢，同時有助於保護環境。



高效、最小化損耗

烹飪腔周圍的50毫米厚特殊保溫層搭配三層箱門玻璃，保證烹飪流程期間快速增溫、降低能耗至最低。



高級蒸氣系統

內置熱交換器利用排出蒸汽的熱量，顯著降低用電量。

熱風負荷下降低能耗達**12%**

(依照DIN 18873 7.2)



省水系統

獨特的廢水系統設計，只需微量的水，就能冷卻排出的蒸氣。此解決方案顯著降低總耗水量。



全系列自動清洗

清潔成本低，效率高，降低耗水量至最低。

穩定負荷下降低能耗達**30%**

(依照DIN 18873-2 6.3)

VISION+

ORANGE VISION PLUS



retigo®

蒸烤箱的專家

* 僅適用於銅爐萬能蒸烤箱

** 僅適用於623、611、1011型

*** 不適用於623型

RETIGO s.r.o.

Lán 2310, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
電話：+420 571 665 511, 電話：+420 571 665 554
sales@retigo.com, www.retigo.com



ZHT-08/22-R01

獨特的功能



VISION完美烹飪

- 卓越的蒸氣烹飪效果
- 完美的色澤和脆性*
- 降低廚房壓力
- 單一設備即可完成所有技術任務



MY VISION CONTROLS

- 全心專注於烹飪
- 無時間浪費
- 主介面上可找到所需的內容



可視設計

- 舒適烹飪·無燙傷風險
- 穩定性高·使用壽命長
- 保證符合公共健康標準



聰明投資

- 節能
- 經濟的自動清洗效果
- 卓越的投資回報率

技術參數



堆疊選項

| 底部型號 | 頂部型號 | | | |
|--------|------|-----|-----|-------|
| | 623 | 611 | 621 | 611ig |
| 623 | ✓ | | | |
| 611 | | ✓ | | ✓ |
| 621 | | | ✓ | |
| 1011 | | ✓ | | ✓ |
| 1021 | | | ✓ | |
| 611ig | | ✓ | | ✓ |
| 1011ig | | ✓ | | ✓ |

| 型號 | O 623i+ | O 611i+ | O 611b+ | O 611ig+ | O 1011i+ | O 1011b+ | O 1011ig+ | O 2011i+ | O 2011b+ | O 2011ig+ | O 621i+ | O 1021i+ | O 1221i+ | O 1221b+ | O 1221ig+ | O 2021i+ | O 2021b+ | O 2021ig+ |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 能源 | 電 | 電 | 電 | 瓦斯** | 電 | 電 | 瓦斯** | 電 | 電 | 瓦斯** | 電 | 電 | 電 | 電 | 瓦斯** | 電 | 電 | 瓦斯** |
| 蒸汽發生器 | 噴射 | 噴射 | 鍋爐 | 噴射 | 噴射 | 鍋爐 | 噴射 | 噴射 | 鍋爐 | 噴射 | 噴射 | 噴射 | 噴射 | 鍋爐 | 噴射 | 噴射 | 鍋爐 | 噴射 |
| 容量 | 6 x GN2/3 | 7 x GN1/1 | 7 x GN1/1 | 7 x GN1/1 | 11 x GN1/1 | 11 x GN1/1 | 11 x GN1/1 | 20 x GN1/1 | 20 x GN1/1 | 20 x GN1/1 | 6 x GN2/1 | 10 x GN2/1 | 12 x GN2/1 | 12 x GN2/1 | 12 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 | 20 x GN2/1 |
| 烘培層架(選配) | - | 5 x 600/400 | 5 x 600/400 | 5 x 600/400 | 8 x 600/400 | 8 x 600/400 | 8 x 600/400 | - | - | - | 12 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | 24 x GN1/1 | 24 x GN1/1 | 24 x GN1/1 | 40 x GN1/1 | 40 x GN1/1 | 40 x GN1/1 |
| 每餐供應量 | 30-50 | 51-150 | 51-150 | 51-150 | 151-250 | 151-250 | 151-250 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 100-300 | 300-500 | 400-600 | 400-600 | 400-600 | 600-900 | 600-900 | 600-900 |
| 盤距 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 73 mm | 73 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
| 尺寸(寬x高x深) | 683 x 602 x 586 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 786 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm | 933 x 1046 x 821 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 948 x 1804 x 834 mm | 1121 x 826 x 1018 mm | 1121 x 1086 x 1018 mm | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm | 1111 x 1343 x 961 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm | 1156 x 1815 x 963 mm |
| 重量 | 62 kg | 116 kg | 122 kg | 127 kg | 138 kg | 144 kg | 149 kg | 235 kg | 245 kg | 257 kg | 160 kg | 193 kg | 210 kg | 220 kg | 229 kg | 330 kg | 336 kg | 378 kg |
| 加熱功率 | 4,8 (3,2*) kW | 10,3 kW | 10,3 kW | 13 kW | 18 kW | 18 kW | 22,5 kW | 36 kW | 36 kW | 45 kW | 18 kW | 29 kW | 36 kW | 36 kW | 45 kW | 58 kW | 58 kW | 78 kW |
| 總功率 | 5 (3,4*) kW | 10,9 kW | 10,9 kW | 0,74 kW | 18,6 kW | 18,6 kW | 0,74 kW | 37 kW | 37 kW | 1,28 kW | 18,6 kW | 29,6 kW | 36,9 kW | 36,9 kW | 1,28 kW | 58,9 kW | 58,9 kW | 1,66 kW |
| 蒸汽生成功率 | - | - | 9 kW | - | - | 18 kW | - | - | 33 kW | - | - | - | - | 33 kW | - | - | 48 kW | - |
| 保險絲 | 16 A | 16 A | 16 A | 10 A | 32 A | 32 A | 10 A | 63 A | 63 A | 10 A | 32 A | 50 A | 63 A | 63 A | 10 A | 100 A | 100 A | 10 A |
| 電壓 | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 3N~/380-415V/50-60Hz | 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz |
| 進水/排水接口 | G 3/4" / 40 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm | G 3/4" / 50 mm |
| 氣體接口 | - | - | - | G 3/4" | - | - | G 3/4" | - | - | - | G 3/4" | - | - | - | - | - | - | G 1" |
| 噪音等級 | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA | 最大 70 dBA |
| 溫度 | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C | 30-300 °C |

認證:



O+ Orange Vision Plus

i 噴射
b 鍋爐
g 瓦斯

* 可選電壓 1N~(2~)/220-240V/50-60Hz

** 標準配置 - 有A3排煙的瓦斯 (G20、G25) (無煙窗)

*** 也可用於船用版·船用版不可用於鍋爐、燃氣裝置和1221、2021尺寸。